# ROLLYTERM Il mantenitore di temperatura

adatto alle tue esigenze







Rollyterm è la linea di mantenitori di temperatura Emainox e rappresenta uno degli elementi indispensabili per chiunque operi nella ristorazione: ristoranti, mense, catering o banqueting.

L'utilizzo di questo mantenitore vi permette un'ottimizzazione del tempo e del lavoro, garantendo il mantenimento dei cibi alla temperatura ottimale e consentendovi di organizzarne la preparazione con efficienza e in totale sicurezza, evitando lo stress e la confusione delle ore di punta.

# Rollyterm garantisce:

- Organizzazione ed ottimizzazione durante il servizio
- Sicurezza alimentare ad ogni portata
- Minor stress per il personale in cucina
- Minor tempo di attesa per i vostri ospiti in sala
- Soddisfazione del cliente in termini di servizio e qualità delle vostre creazioni culinarie

Con Rollyterm i vostri piatti saranno sempre come appena cotti!



P1-P2-P3 Settaggio parametri P4 Funzione vapore P5 Funzione riscaldamento P6 On/Off





# Guide stampate monoblocco 666 11 • 11 666 Pannello di controllo digitale Modelli mobili con ruote Nuova maniglia ergonomica

# **FLESSIBILE**

I modelli Rollyterm, sia in versione su ruote che su piedi, lavorano senza necessità di collegamento idrico in quanto dotati di contenitore acqua integrato. La versione su ruote rappresenta la soluzione ideale per qualsiasi tipologia di cucina e catering esterno.

# **PIATTI PERFETTI**

La ventilazione forzata mantiene uniforme il clima voluto dallo chef in tutta la camera. L'umidificazione e le diverse modalità di utilizzo assicurano un'elevata qualità di conservazione per qualsiasi tipologia di alimento.

# **FACILE DA USARE**

Il pannello di controllo digitale, preciso e semplice da utilizzare, consente di memorizzare fino a 9 programmi di umidificazione, assicurando una gestione efficiente ed agevole da parte di qualsiasi operatore in cucina.

# **FACILE DA PULIRE**

Le pareti interne dotate di guide stampate monoblocco e il ripiano di fondo con invaso, garantiscono una pulizia facile ed efficace del vostro Rollyterm.

### **AMPIA GAMMA**

La gamma dei modelli Rollyterm si adatta facilmente a qualsiasi esigenza. Emainox infatti, sulla base delle differenti necessità, offre diverse soluzioni lasciando a voi la scelta tra i modelli più compatti con capacità 7GN 1/1 e quelli più grandi con capienza di 48GN 2/1. Dal piccolo ristorante al grande centro cottura, la linea Rollyterm ha sempre la soluzione ideale per voi!

### DATI TECNICI

- Realizzazione in acciaio inox AISI 304 (18/10)
- Possibilità di utilizzo in modalità diverse (ventilato, ventilato caldo, ventilato caldo umidificato)
- Ventilazione forzata per mantenere uniforme le condizioni in tutto il vano
- Strumenti di controllo digitali per verifica temperatura e umidità
- Umidificazione programmabile ottenuta per nebulizzazione
- Ripiano di fondo con invaso che permette la perfetta pulizia dopo l'uso
- Memoria con 9 programmi di umidificazione
- Maniglie di spinta nei modelli cargo
- Parabordi di protezione nelle versioni con ruote
- Tensione alimentazione: 230V 1F+N (50Hz)
- Cavo di alimentazione
- Porte battenti
- Pareti interne con guide stampate monoblocco, guide passo 55mm



Modello	Dimensioni (LxPxH)	Nr. di porte	Capacità della camera	Nr. di resistenze	Potenza resistenze [Kw]	Potenza totale [Kw]	Peso [Kg]
UC7GN1/1R	525x820x770	1	7 GN1/1, H=40mm	1	1,1	1,2	55
UC7GN2/1R	730x940x770	1	7 GN2/1, H=40mm	1	1,1	1,2	85
UCDUAL14GN1/1R	990x820x770	2	14 GN1/1, H=40mm	2	2,2	2,4	105
EX13GN1/1R	525x820x1130	1	13 GN1/1, H=40mm	1	1,4	1,5	75
EX13GN2/1R	730x940x1130	1	13 GN2/1, H=40mm	1	1,4	1,5	120
EXDUAL26GN1/1R	990x820x1130	2	26 GN1/1, H=40mm	2	2,8	3,0	140
EXDUAL26GN2/1R	1400x940x1130	2	26 GN2/1, H=40mm	2	2,8	3,0	230
CA26GN1/1R	525x820x1840	1	25 GN1/1, H=40mm	1	2,1	2,2	105
CA26GN2/1R	730x940x1880	1	25 GN2/1, H=40mm	1	2,1	2,2	175
CA26GN1/1R-2P	525x820x1840	2	24 GN1/1, H=40mm	1	2,1	2,2	107
CA26GN2/1R-2P	730x940x1880	2	24 GN2/1, H=40mm	1	2,1	2,2	177
CADUAL52GN2/1R-4P	1400x940x1880	4	48 GN2/1, H=40mm	2	4,2	4,4	330

### **Emainox Srl**

Via Pontebbana, 9 - 33098 Valvasone Arzene (PN) T. +39 0434 85385 F. +39 0434 85390 info@emainox.it www.emainox.it





